



CEV425CP 2 LED

Холодильный шкаф

Особенности продукта

- Один из наших лидеров продаж
- Отличная презентация продуктов
- Световое табло
- Идеально подходит для продвижения торговой марки
- Светодиодная подсветка в дверной раме
- Регулируемые полки
- Вентилируемое охлаждение
- Перенавешиваемая дверь



Прочная ручка



Светодиодная подсветка изнутри дверной рамы

Наиболее популярный холодильный шкаф с верхней панелью для напитков в бутылках

CEV425CP является одним из наших наиболее популярных лидеров продаж.

Этот холодильный шкаф идеально подходит для хранения холодных напитков — в небольших и крупных магазинах, гастрономах, кафе, ресторанах, столовых, офисах, спортивных залах и т. д.

CEV425CP — это очень презентабельный холодильный шкаф для напитков в бутылках, отлично подходящий для демонстрации товара. Он имеет внутреннее светодиодное освещение, привлекающее внимание к его содержимому. А это идеально подходит для продвижения торговой марки.

Агрегат продается как с верхней панелью, так и без нее. CEV425CP оснащен верхней панелью, которая привлекает повышенное внимание, что делает его абсолютно идеальным для индивидуального продвижения торговой марки.

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление						
Количество дверей	1	Банки 330 мл	шт	455	Энергетическая классификация	D				
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь	Банки 500 мл	шт	301	Energy Arrow					
Высокопрочное стекло	Да	Бутылки 330 мл	шт	217	Потребляемая энергия		кВт/24ч	2,2		
Перенавешиваемая дверь	Да	Бутылки 500 мл ПЭТ	шт	217	Годовое энергопотребление	кВт ч/год	821			
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10			Индекс энергоэффективности		49,7			
Климатический класс		4			Объем ИЭЭ	л	358			
Вес брутто / нетто	кг				Мощность					
Общий / полезный объем	л	372 / 347			Max Ambient		30°C at 55% RH			
Охлаждение и функции		Тип контроллера		Механический		Входная мощность	вт	295		
Тип охлаждения		Вентилируемый		Тип разморозки		Вне цикла		Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Тип верхней панели		D-образный		Уровень шума		дб(А)		45		

Конструкция и материал	
Подсветка верхней панели	LED
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	Белый
внутренняя подсветка	LED внутри дверной рамы
Замок	Да

Размеры и содержимое		
Хладагент		R600a
Количество хладагента	г	70
Термометр		Да
GWP		3

Питание и потребление		
Габаритные размеры		
	мм	470 x 440 x 1555
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	595 x 640 x 1980
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	665 x 710 x 2015
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	54